

Az új Lexicon® asztali felvételi stúdiók



U22



U42S



U82S

Ne áldozd fel a munkaasztalod vagy a zenédet.

A saját zenéjére mindenki nagyon alaposan odafigyel. A zene több mint egyszerű időöltés, - a zene szenvedély.

A Lexicon tökéletesen megérti a szenvedélyed, mely folyamatos megújulásra ösztönöz bennünket. A vadonatúj briliáns tervezésű I-ONIX asztali stúdió sorozat minden egyes tagja tökéletesen passzol oda, ahová a legtöbbször terelődik a figyelmünk, a billentyűzet és a monitor közé.

Az összes bemeneti jelszintállítás, és monitorozás az ujjaid érintésére történik, és közben azon csodálkozol miért nem gondolt már erre valaki korábban?

Minden egyes bemenet a legújabb fejlesztésű dbx® mikrofonelőerősítővel van ellátva, melyek a magasfeszültségű tápálás jóvoltából garantálják a stabilitást és biztosítják a széles dinamikartományon belüli rendkívül részletgazdag felvételt. A csúcsteljesítményű A/D-D/A konverterek 24bit/96kHz-es mintavételezéssel gondoskodnak arról hogy minden egyes apró részlet felvételre kerüljön.



A Lexicon név egyet jelent „a világ legjobb zenetetője” kifejezéssel. A továbbfejlesztett Pantheon™ II VST/AU zenetető plug-in 6 különböző zenetetőt tartalmaz, 16 állítható paraméterrel, és 35 gyári beállítással,

melyek tökéletesen alkalmazhatóak a vokális alkalmazásoktól kezdve az élőzenén át egészen a speciális effektekig. A mixünk könnyedén és gyorsan kiegészíthető a teljes értékű zenetőkkel, melyeknek köszönhetően a Lexicon név világhírű lett.

I-ONIX U22 / U42S / U82S Főbb Tulajdonságok

- USB 2.0 csatlakozás 480Mbps sebességgel
- 44.1 - 96 kHz-es mintavételezés, 24-bites felbontás
- Analóg 1/4"- XLR kombó-csatlakozók a hátlapon mikrofon-/vonalszintű jelforrások csatlakoztatáshoz
- Analóg 1/4" TRS kimenetek (Stereo Main)
- dbx® nagyfeszültségű, ultra-alacsony zajszintű mikrofon-előerősítők minden egyes bemeneten
- Windows® és Mac® platformok támogatása
- 48V fantomtáp bemeneti páronként
- Bemeneti jelszint-ellenőrzés a csatornánkénti 8 LED segítségével
- Kimeneti jelszint kijelzés
- 1/4" fejhallgató-kimenet
- MIDI be-/kimenet
- Zéró latency monitorozás
- Alacsony késleltetésű ASIO driverek
- Lexicon Pantheon II VST/AU zenetető plug-in
- Steinberg Cubase® LE4 és Toontrack® Ezdrummer® Lite szoftverek





Specifikációk

Mikrofon-bemenetek: Mama XLR (2-es pólus a melegpont)
Bemeneti Impedancia: 3 kOhm szimmetrikus
Fantomtáp: +48 Volt
Maximum Gain: +55 dB
E.I.N. (maximum gain-nél): -127 dB 55 dB-es gain, tipikus (150 ohm-os forrás)
 -130 dB 55 dB-es gain, tipikus A-súlyozott (150 ohm-os forrás)
Maximum Bemeneti Jelszint: +8 dBu
Frekvenciaátvitel: +/- 1.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: <0.02%, 20 Hz - 20 kHz
 <0.002%, 1kHz, -6 dBu

Vonalszintű Bemenetek: 1/4" TRS szimmetrikus és asszimmetrikus
Bemeneti Impedancia: 20 kOhm szimm., 13 kOhm asszimmetrikus
Maximum Bemeneti Jelszint: +18 dBu
Frekvenciaátvitel: +/- 1.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: <0.02%, 20 Hz - 20 kHz
 <0.002%, 1kHz, +18 dBu

Hangszerbemenet: 1/4" TS asszimmetrikus
Bemeneti Impedancia: 1 MOhm
Maximum Bemeneti Jelszint: +10 dBu
Frekvenciaátvitel: +/-2.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: <0.08%, 1 kHz, +4dBu

Vonalszintű Kimenetek: 1/4" TRS szimmetrikus vagy asszimmetrikus
Jelszint: +18 dBu maximum
Impedancia: 32 Ohm szimm., 16 Ohm asszimmetrikus

Fejhallgató-kimenet: 1/4" sztereo jack 250mW csatornánként
 50 Ohm-on

MIDI: 5 pólusú DIN csatlakozók
Mintavételezés: 44.1, 48, 88.2, vagy 96kHz (számítógépes alkalmazástól függően)

Dinamikatartomány: A/D (24 bit) 108 dB tipikus, A-súlyozott
 20 Hz - 20 kHz
 D/A (24 bit) 110 dB tipikus, A-súlyozott
 20 Hz - 20 kHz
 A/D/A (24 bit) 106 dB tipikus, A-súlyozott
 20 Hz - 20 kHz

Tápfeszültség: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 15 Watt

	U22	U42S	U82S
Analóg bemenetek száma	2	4	8
Egyszerre rögzíthető jelforrás	2	6	10
Mikrofon-előerősítők	2	4	8
Hi-Z hangszerbemenetek	1	2	2
S/PDIF	Nincs	Van	Van
MIDI	Van	Van	Van
Fejhallgató csatlakozók	1	2	2
1/4" TRS Analóg Kimenetek	2	2	2



Az ön legközelebbi partnere:

BERTAUDIO

H-6000 Kecskemét, Nyíl u.23.
bertaudio@bertaudio - www.bertaudio.hu

www.lexiconpro.com
Lexicon
H Harman International

dbx
PROFESSIONAL PRODUCTS

CUBASE LE4

TOONTRACK