

# EON210P

## HORDOZHATÓ PA RENDSZER



TISZTA ÉS TERMÉSZETES HANGZÁS • KÖNNYŰ FOGHATÓSÁG • EGYSZERŰ HASZNÁLAT

### A RENDSZER TARTALMA

- 2db 10" Kétutas Passzív Hangfal
- Leszerelhető 8 csatornás Keverőerősítő
- Leszerelhető Tárolórekesz
- Tápkábel
- 2db 15' (4.57m) hosszú Hangfalkábel



### SPECIFIKÁCIÓK

#### RENDSZER

**Típus:** Keverőerősítő 2db kétutas bassz-reflex hangfállal  
**Max. Hangnyomás:** 124 dB csúcs (pink noise)  
**Frekvencia Tartomány (-10dB):** 60 Hz - 20 kHz  
**Frekvencia Átvitel (+-3dB):** 75 Hz - 19 kHz  
**AC Bemenet:** 120 - 240 V 50/60Hz, feszültségválasztó kapcsolóval

#### ERŐSÍTŐ

**Design:** Crown® D-osztályú  
**Rendszerteljesítmény:** 300 Watt (2x150W Sinus)  
**Kimeneti Csatlakozók:** 2db 1/4" (6.3mm) TS (aszimmetrikus) erősítőkimenet

#### KEVERŐ

**Bemeneti Csatlakozók:** 8 db (4 mono mikrofon/vonal, 2 sztereó)  
**Csatornák:**  
1-4: XLR-6.3mm Jack kombinált, XLR mikrofonszintű, Jack vonalszintű jelet fogad  
5-6: 1 pár 6.3mm szimmetrikus Jack (sztereó)  
1 pár asszimmetrikus RCA (sztereó)  
7-8: 3.5mm sztereó jack

#### HANGFAL

**Mélyhangszóró:** 1db 328H 250 mm (10")  
**Magashangszóró:** 1db 2414H-1 37.5 mm (1.5") gyűrűs polimer membrán, neodymium kompressziós sugárzó  
**Lefedési Szög:** 100° x 60° névleges  
**Hangváltó Frekvencia:** 2 kHz  
**Hangváltó Típusa:** passzív másodrendű szűrőkkel (-12 dB / oktáv) alul- és felüláteresztő  
**Borítás:** Polipropilén  
**Elhelyezés / Függesztés:** 36 mm-es állványhüvely, stabilizáló csavarral  
**Fogantyúk:** 1db fent  
**Rács:** porbevonatú perforált acél  
**Szállítási méretek (M x SZ x H):** 546 mm x 660 mm x 349 mm  
**Nettó tömeg:** 15 kg  
Hangfal keverőerősítővel: 8.6 kg  
Hangfal tárolórekeszszel: 6.4 kg

#### KEVERŐ

**Bemeneti Impedanciák:**  
1-4 csatorna: XLR 3 K Ohm, Szimmetrikus  
1-4 csatorna: TRS 20 K Ohm, Szimmetrikus  
5-6 csatorna: TRS 25 K Ohm, Szimmetrikus  
5-6 csatorna: RCA 12 K Ohm, Asszimmetrikus  
7-8 csatorna: 3.5 mm 30 K Ohm, Asszimmetrikus  
**Fantomtáp:** 30 V  
**Kimeneti Csatlakozók:**  
Monitor kimenetek: 1 pár 6.3mm szimmetrikus TRS Jack (sztereó), és 1 pár RCA (sztereó)  
Fejhallgató kimenet: 1db 3.5mm sztereó jack  
**Visszajelző LED:** fő kimeneten, lépcsőzetes  
**Limiter:** vörös színű LED jelzi az aktivitást  
**Jel:** zöld színű LED jelzi a jelenlétet  
**Jel Visszajelző:** 1-4 csatornáknál: Zöld=Jel jelenlét, Vörös=Túlvezérlés  
**EQ:** Csatornánkénti magas és mély hangszín vezérlés, középpálásban kattánó potméterrel, +/- 6 dB-es vágás és kiemelés  
**Rendszer Limiter:** Beépített DSP Limiter



INTELLIGENCIA A crown dbx Soundcraft JÓVOLTÁBÓL.

BERTAUDIO

AHOL A ZENE ÉLETRE KEL

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23.  
Tel: (76) 500 - 600  
Fax: (76) 500 - 601  
E-mail: [bertaudio@bertaudio.hu](mailto:bertaudio@bertaudio.hu)  
Web: [www.bertaudio.hu](http://www.bertaudio.hu)

[www.jblpro.com](http://www.jblpro.com)



