

DMS800

DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFONRENDSZER



ALKALMAZÁSOK

- » Színházak
- » Konferenciák
- » Élő Produkciók
- » Turné Hangosítás

MÉG DIGITÁLISABB

Kemény dió követni egy sikeres felmenőt. Az új AKG DMS800 megoldja. A DMS700 V2 utódjaként, a DMS800 vezeték nélküli mikrofonrendszer mindent kínál, melyek elődjét rendkívül sikeressé tették, ráadásként egy-két további finomsággal megspékelve, hogy még sokoldalúbb legyen mint ezelőtt bármikor. Ezek közé tartozik a két különálló digitális audio kimenet - DANTE és AES/EBU -, tovább fejlesztett külső megjelenés és mechanikai tartalom, és nem utolsósorban mostantól cserélhető mikrofonfejek a DHT800 kéziadó számára.

TULAJDONSÁGOK

- » Mostantól digitális kimenetekkel: DANTE és AES/EBU
- » Cserélhető mikrofonfejek
- » Távvezérlés és monitorozás HiQnet hálózaton keresztül
- » Digitális vezeték nélküli jelátvitel
- » 150 MHz széles frekvencia tartomány
- » 512-bites titkosítás

BERTAUDIO

AHOL A ZENE ÉLETRE KEL

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23.

Tel: (76) 500 600

Fax: (76) 500 601

E-mail: bertaudio@bertaudio.huWeb: www.bertaudio.hu

RENDSZER SPECIFIKÁCIÓK

Frekvencia sávok:	1: 548.1 - 605.9 & 614.1 - 697.9 MHz; 1 AU: 548.1 - 605.9 & 614.1 - 693.9 MHz; 1 NZ: 548.1 - 605.9 & 622.1 - 697.9 MHz; 1 UK: 548.1 - 697.9 MHz; 2: 710.1 - 785.9 & 823.1 - 831.9 MHz; 2 DE: 710.1 - 789.9 & 823.1 - 831.9 MHz; 2 JP: 806.125 - 809.750 MHz
Sávszélesség:	max. 150 MHz (frekvenciasávtól függ)
Diversity rendszer:	Digitális diversity
Kimeneti adóteljesítmény:	10 - 50 mW (frekvenciasávtól függ)
Audio sávszélesség	25 – 20 000 Hz (+/- 3dB)
Frekvencia választás:	Választható, 25 kHz-es léptékben
Kapcsolható RF teljesítmény:	igen
Moduláció:	Digitális FSK
Hatótávolság (rálátással):	100 m (antennarendszertől függően)
Titkosítás:	512 bit

DSR800

Rack méret:	teljes 19"
Méretek:	480 x 45 x 230 mm

DHT800

Méretek:	170 mm, 37 mm Ø / (mikrofonfej nélkül)
	240 mm, 55 mm Ø / (mikrofonfejjel)

DPT800

Méretek:	82 x 65 x 28 mm / antenna nélkül)
	184 x 65 x 28 mm / (antennával)

